

# 純水生成装置

## P-60L

- ✓ 複数のろ過工程による高い純水製造能力
- ✓ ランニングコスト低減のための豊富なろ材



### 製品仕様

型番	P-60L
システム構成	PF (プリフィルタ) + AC (活性炭フィルタ) + RO (逆浸透膜) + DI (イオン交換樹脂)
外形寸法	幅 590 × 奥行 430 × 高さ 1100 mm
重量	約 70 kg
電源	AC 100 V 50/60 Hz 120 W
供給水条件	水道水 (TDS < 400 ppm、温度 5~45 °C、圧力 0.1~0.35 MPa)

### 浄化システム構成

前処理ユニット	PP綿フィルタ × 1、活性炭フィルタ × 2
逆浸透ユニット	RO逆浸透膜
後部浄化ユニット	イオン交換樹脂

### 純水性能

可溶性有機物	除去率 > 99 %
微生物	除去率 > 99 %
塩除去率	約 99~99.9 %
TDS (総溶解固形物)	5~10 ppm
抵抗率	10~20 MΩ・cm
導電性	0.05~0.1 μS/cm
採水量	60 L/h

定価：510,000円（税抜）

※表示価格は参考価格（税抜）です。市場動向などにより、価格は予告なく変更となる場合があります。



## HUGパワー株式会社

〒226-8501 横浜市緑区長津田町4259番  
東京科学大学J3棟409

TEL : 045-465-6363

FAX : 045-465-6364

<https://hugpower.co.jp/>

